



equipaggiamento	1 x lampada LED - Classe di efficienza energetica A+
zona di illuminamento @ 50 cm	Ø 18 cm
intensità luminosa @ 50 cm	50 000 lx
Indice di resa cromatica (IRC)	> 93
temperatura colore	4400 K, 3800 K, 3300 K
alimentatore	alimentatore elettronico
tensione di alimentazione	100-240 V; 50/60 Hz
cavo d'alimentazione	1.8 m spina Euro
corpo dell'apparecchio	poli carbonato & ABS (PC & ABS)
peso (netto)	1.3 kg
potenza assorbita	18 W
comando	tasto a membrana sulla testa dell'apparecchio
compensazione snodo	molla
classe di protezione	II
accessorio	stativo su rotelle, fissaggio su barra con dispositivo antiestrazione, morsetto da tavolo con dispositivo antiestrazione, fissaggio universale con dispositivo antiestrazione, braccio supplementare con dispositivo antiestrazione, supporto a parete con dispositivo antiestrazione
norme	EN 60601-1, EN 60601-2-41
particolarità	3 temperature colore, 5 livelli dimmerabili, senza manutenzione
fissaggio	Perno di fissaggio (Ø 16mm)
N. di codice	D16013000 - bianco puro

distribuzione della luce

